

Welche Anforderungen muss das Netzwerk für den Betrieb eines ISM7 / WOLF Link erfüllen?

Allgemeine Hinweise entnehmen Sie bitte der „Montage- und Bedienungsanleitung“ des Schnittstellenmoduls ISM7 bzw. WOLF Link.

Generell

- Verbindung mittels DHCP (inkl. DNS-Adresse; in der Regel Standard) oder mittels eingegebene, feste IP-Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway und primärer / sekundärer DNS
- Keine Verbindung über Proxy-Server
- Folgende Ports müssen freigegeben sein (z.B. in Firewall):

Benötigte Ports	ISM7 FW1.XX	ISM7 FW2.XX / WOLF Link
Lokale Verbindung	9091	9092
Internetverbindung	45165	56154

- Bei Verwendung eines MAC-Adressen-Filters muss die MAC-Adresse (LAN bzw. WLAN) freigegeben sein

Bei WLAN

- WLAN-Verschlüsselungsart WEP, WPA, WPA2 oder unverschlüsseltes WLAN
- Guter WLAN-Empfang am Installationsort (mögliche Empfangsbeeinträchtigung durch z.B. Heizgerät oder geschlossene Türen beachten)
- Es wird empfohlen die automatisch WLAN-Kanalwahl zu deaktivieren

Unterstützte WLAN-Technologie	ISM7 ohne Aufkleber		ISM7 mit Aufkleber		WOLF Link
Standard	IEEE 802.11 b / g				IEEE 802.11 b / g / n
Kanal	2,4 GHz Kanal 1-11		2,4 GHz Kanal 1-13		

Bei LAN

- Datenraten 10 / 100 Mbit/s
- Steckverbinder RJ45
- Energiesparfunktion LAN-Ports deaktiviert